

## Systembeskrivelse

GjøcoPoxy Kompakt består av løsemiddelfrie epoksyprodukter blandet sammen med farget sand. Systemet gir et fugefritt gulv med høy slitestyrke og kjemikaliebestandighet som egner seg godt til områder med moderat til høy mekanisk belastning.

Systemet legges i tykkelser på 3-8 mm etter behov og leveres i et utvalg ulike farger etter ønske.

## Bruksområder

- Garasjer/ verksted
- Kontorlandskap
- Korridorer
- Industriegulv
- Lager/ oppbevaring
- Utstillingslokaler
- Laboratorier/ tekniske rom

## Systemoppbygning

### 1. Forbehandling

Før systemet legges må underlaget forbehandles ved blastring, sliping eller fresing. Underlaget skal også være tørt, støv- og fettfritt.

### 2. Priming

To-komponent **GjøcoPoxy BP** (0,3 kg/m<sup>2</sup>) og avstrøs lett med sand (0,7-1,2 mm) i mengde på ca 1 kg/m<sup>2</sup>.

### 3. Epoksybelegg

To-komponent **GjøcoPoxy Universal** blandes med **GjøcoPoxy Fyllstoff** og legges med ca 1,5 kg/m<sup>2</sup> før det mettes til overskudd med farget sand (0,7-1,2 mm) ca 2,5 kg/m<sup>2</sup> og glattes med helikopter.

### 4. Topplakk

Som forsegling påføres vår to-komponent **Poxydekk Glassklar** (0,2 kg/ m<sup>2</sup>), en transparent epoksy med god UV-bestandighet for å motvirke misfarging.

## Egenskaper

- Fugefritt og vanntett system
- Tåler kraftige rengjøringsmetoder
- God renholds- og vedlikeholdsvennlighet
- Mekanisk slitesterkt
- Høy kjemikaliebestandighet
- UV-bestendig dekgulv som motvirker gulning.

Installasjonen av systemet er hurtig og det hervede sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessige farer for brukere.

## Øvrig informasjon

Ytterligere informasjon finnes i sikkerhetsdatablader (SDS) og produktdatablader (TDS) tilgjengelig på våre hjemmesider [www.Gjoco.no](http://www.Gjoco.no).

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.