



GjøcoPur ParkSystem 3mm

Gjøco ParkSystem er et fleksibelt, pigmentert, vanntett, polyuretanbasert belegg for parkeringshus.

Bruksområder

Gir et estetisk tilfredsstillende utseende og reduserer ujevnheter. Gjøco ParkSystem gjør også parkeringshusene vanntette, lysere og sikrer å besøke. Passer både for renovering og nybygging av parkeringshus.

Fordeler

- Kan bestilles i forskjellige farger og lage estetiske pene overflater i ellers mørke parkeringshus
- Slitesterk – lang levetid
- Kan brukes på eksisterende belegg, og på betong og asfalt
- Sklisikkert hvis ønskelig
- Vanntett belegg
- Rask utførelse
- Letter renhold
- Reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Produktinformasjon

- Produkt: GjøcoPur ParkSystem.
- Overflate: lages til ønsket skisikring,
- Tykkelse: 3 mm
- Farge: Traffic Grey, eller etter ønske på store prosjekt
- Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
- Produsent: Gjøco AS

Produkter som inngår i dette systemet

- Primer: Gjøcopoxy BP, forbruk 0.3 kg/m² avstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm, ca. 1 kg/m²
- Belegg: Gjøcopur SF, forbruk 1.5 kg/m² og fullstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm, ca. 4-5 kg/m²
- Topp: Gjøcopur LS, forbruk 1 kg/m² eller etter ønsket grad av sklisikring.

Dersom det er risiko for fukt i underlaget bør GjøcoPoxy MF benyttes som primer istedenfor GjøcoPoxy BP.

Miljøkrav

Det ferdig utherdede systemet anses å være ufarlig for helse og miljø.

Krav til underlag

- Betongunderlaget må være forbehandlet ved blastring eller sliping, så at sement hud og dårlig betong fjernes.
- Trykkfastheten bør være minimum 25MPa, og maks RF 90% med diffusjonssperre mot grunn.
- Overflaten skal til enhver tid være minimum 3 grader over duggpunktet under utførelse og fritt for vann.

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et mildt alkalisk vaskemiddel.

Herdetid	10°C	20°C	30°C
Støvtørr	30 t	16 t	10 t
Lett trafikk	3 døgnet	2 døgnet	1 døgnet
Utherdet	12 døgnet	7 døgnet	5 døgnet

Produkter fra Gjøco AS er garantert mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår.