



Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint

Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

BRUKSOMRÅDE

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er en ferdigblandet sprøytesparkel til skjøter og hjørner med limende effekt. Spesielt tilpasset for skjøtsparkling med papirremse og hjørneforsterkning på gipsplater og betong innendørs.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt
Type:	Latekspolymer, med lettfyllmiddel og hvit dolomitt
Påføringsmetode:	Sprøyte
Rengjøringsmiddel:	Vann
Tynner:	Skal normalt ikke tynnes.
Tekniske data:	Se teknisk datablad for produktet.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se www.gjøco.no

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er svanemerket.



VEDLIKEHOLD

Renhold, vedlikehold og vask: Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

AVFALLSHÅNDTERING

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.





Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint

Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

ANVENDT

Type behandlet flate:

Malt i farge:

ARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Sparkel kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.