

## Produktdatablad

# Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint



Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er en ferdigblandet sprøytesparkel til skjøter og hjørner med limende effekt. Spesielt tilpasset for skjøtsparkling med papirremse og hjørneforsterkning på gipsplater og betong innendørs.

Revidert 11.01.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Lateks sampolymer
Farge:	Lysegrått
Fyllmiddel:	Lettfyllmiddel og hvit dolomitt
Litervekt:	Ca. 1,2 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,15 mm
Påføringsmetode:	Sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Ca. 0,3 liter/m <sup>2</sup> ved skjøtsparkling på gipsplater
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje
Brannfarlighet:	Spreng eller vedlikeholder ikke ild

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler.

### Bruksmåte

Påføres ved hjelp av sprøyte. Den sparklede overflaten skal slipes etter at den har tørket. Bruk slipepapir med kornstørrelse 120–150. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

### Miljømerking

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).  
Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02.  
Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint inneholder ingen stoffer på A20-listen.

**Lagring**

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Sparkel skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

**Avfallshåndtering**

Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



**Øvrig informasjon**

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 15 L spann og 15 L sekk.

**Sikkerhet**

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

