

Produktdatablad

Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium



Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium er en ferdigblandet, grå allround-sparkel. Har god fyllevne og smidig konsistens som gjør den lett å arbeide med. Eget for gjensparkling, skjøtesparkling og helsparkling. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering. Eget for innlegging av papirremse. Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium i 15 liters spann kan også benyttes som rullesparkel.

Revidert 11.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Lateks sampolymer
Farge:	Grå
Fyllmiddel:	Lettfyllmiddel og hvit dolomitt
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Påføringsmetode:	Sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Ca. 0,3 liter/m ² ved skjøtesparkling på gipsplater Helsparkling med 1 mm sjiktykkelse: Ca. 1 liter/m ²
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke og forurensede flater rengjøres med Gjøco Interiørvask.

Bruksmåte

Påføres med sprøyte. Kan også rulles. Temperaturen på underlaget må være minst +5 °C. Etter at overflaten er tørr, slipes det med slipepapir med kornstørrelse 150–180. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater må forgrunnes før tapetsering.

Miljømerking

Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016). Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Lagring

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Sparkel skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Øvrig informasjon**

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 15 L spann og 15 L sekk.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øye- og åndedrettsvern ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

