

Produktdatablad

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint



Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er en færdigblandet sprøytesparkel til samlinger og hjørner med klæbende effekt. Spesielt tilpasset til fugefylling med papirstrimmel og hjørnearmering på gipsplader og beton indendørs.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer
Farve:	Lysegrå
Fyldstoff:	Let fyldstoff og hvid dolomit
Litervægd:	Ca. 1,2 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,15 mm
Anvendelsesmetode:	Sprøytes
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Ca. 0,3 liter/m ² ved fugefylling på gipsplader
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	M+5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage
Antændelighed:	Spreder eller opretholder ikke ild

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fedtfrit og fri for løse partikler.

Anvendelsesmåde

Påfør ved hjælp af en sprøjte. Den spartlede overflade skal slibes efter den er tørret. Brug sandpapir med en kornstørrelse på 120–150. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Tør støv af inden næste behandling. Sparklede overflader skal grundes inden tapetsering.

Miljømerking

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint er godkendt af Miljømerking Norge og opfylder kravene til Svanens miljømærke.



Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene fastsat af BREEAM-NOR (2016).

Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02.

Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Opbevaring

Sparkel er et datomærket frisk produkt. Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og frostfrit i max. 12 måneder. Åbnede spande skal lukkes tæt. Spartelmasse skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informationer

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 15 L spand og 15 L pose.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

