

Produktdatablad

Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium



Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium er en færdigblandet, grå all-round spartelmasse. Har god fyldekraft og en fleksibel konsistens, der gør den nem at arbejde med. Velegnet til efterfyldning, fugefyldning og komplet opfyldning. Velegnet til de fleste underlag i nybyggeri og renovering. Velegnet til isætning af papirstrimmel. Gjøco Proff Spatel Medium i 15 liters spand kan også bruges som rullespatel.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer
Farve:	Grå
Fyldstof:	Let fyldstof og hvid dolomit
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Sprøjtes
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Ca. 0,3 liter/m ² ved fugefyldning på gipsplader Fuld nivellering med 1 mm lagtykkelse: Ca. 1 liter/m ²
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fedtfrit og fri for løse partikler. Blanke og forurenede overflader rengøres med Gjøco Interiørvask.

Anvendelsesmåde

Påfør med en sprøjte. Kan også rulles. Underlagets temperatur skal være mindst +5 °C. Efter at overfladen er tør, slibes den med sandpapir med en kornstørrelse på 150–180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Tør støv af inden næste behandling. Sparklede overflader skal grundes inden tapetsering.

Miljømerking

Gjøco Proff Sprøytesparkel Medium er godkendt af Miljømerking Norge og opfylder kravene til Svanens miljømærke.



Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene fastsat af BREEAM-NOR (2016).
Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02.
Gjøco Proff Sprøytesparkel Joint indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Opbevaring

Sparkel er et datomærket frisk produkt. Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og frostfrit i max. 12 måneder. Åbnede spande skal lukkes tæt. Spartelmasse skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.

**Øvrige informationer**

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 15 L spand og 15 L pose.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

