

Produktdatablad

Våtrom 05



Gjøco Våtrom 05 er en fugtbestandig væg- og loftmaling til indendørs brug i vådrum som f.eks. badeværelser, vaskerum, køkkener og garager. Den giver en vaskbar og slidstærk overflade, der ikke bliver gul. Kan bruges på vægge af f.eks. overmalbar tapet, byggematerialer, MDF, glasfiberstrie, væv, tapet, puds, mursten, beton og sandspartel. Kan også bruges på paneler. Må ikke anvendes direkte i brusezonen.

Revidert 29.01.2025

Symboler




Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar akryl dispersionsmaling
Farge:	Hvid, A, B og C base
Glans:	Mat 05
Litervægt:	1,3
Tørrestof (volumen %):	Ca. 40
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle. Brug gerne rulle med forlængerskaft, da det er lettere at undgå skjolder.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	8 - 10 m ² /liter, afhængig af underlaget
Veil. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel:	50°-80°
Maletryk:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og Panelrens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere oljemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag skal mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrund. Det anbefales at du laver et prøveopstrøg, hvis der er tvivl om underlaget kan overmales.

Brugsmåde	Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 lag for at undgå skjolder. Brug gerne en rulle med forlængerskaft, da det er lettere at undgå skjolder. For at opnå et jævnt resultat anbefales det at rulle hele længder i samme retning på hele væggen.
Farver	Brug af samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå forskelle i glans og farve. Eventuelt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes i på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskel. Vær opmærksom på dette, hvis der senere er behov for mere maling til samme projekt.
Lagring	Luk låget tæt for at undgå spild og udtørring, når malingen opbevares. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømærkning	Gjøco Våtrom 05 er godkendt af Miljømerking Norge og opfylder kravene til miljømærket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav, som BREEAM-NOR stiller. Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Våtrom 05 indeholder ingen stoffer på A20-listen.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. 
Øvrig information	Påføringstemperaturen i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i minimum 4 uger, før de rengøres med et mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke flader fjernes med mikrofiberklud og rent vand. Rør godt om før brug. Emballage størrelser: 0,68 L og 2,7 L.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, under hvilke produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
 Telefon: +47 712 91 700
 E-mail: office@gjoco.no

