

Produktdatablad

Våtrom 05



Gjøco Våtrom 05 er en fuktbestandig vegg- og takmaling til innendørs bruk i våtrom som f.eks. bad, vaskerom, kjøkken og garasjer. Den gir en vaskbar og slitesterk overflate som ikke gulner. Benyttes på vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel. Kan også brukes på panel. Skal ikke benyttes direkte i dusjsonen.

Revidert 16.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling
Farge:	Hvit, A, B og C base
Glans:	Matt 05
Litervekt:	1,3
Tørrestoff (volum %):	Ca. 40
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle produktet, sprøyteutstyr og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen.

	Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Det anbefales å ta prøveoppstrøk ved usikkerhet om underlaget kan overmales.
Bruksmåte	Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengder i samme retning på hele veggen.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Våtrom 05 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.  BREEAM-NOR v6.1: – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien. – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 0,68 L og 2,7 L.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

