

Produktdatablad

Murfärg



Gjøco Murfärg er en helt mat, diffusionsåben vandbåren maling baseret på akryl. Anbefales på facader og grundmure af puds, beton og eternit (ikke supereternit). Farven er også velegnet til dem, der udsættes for fugt vægge og lofter indendørs som kældre, garager mm.

Revideret 23.10.2023

Symboler



Teknisk data

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvit/A, B og C base
Glans:	Matt
Liters vægt:	1,5
Tørrestoff (volum %):	Ca. 41
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filtykkelse, våd:	Ca.120 mikrometer
Anbefalt filtykkelse, tør:	Ca.40 mikrometer
Anbefalt forbrug:	4-8 m ² /liter, afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykksprøjte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2-4 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	+ 5°C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og snavs. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gammel løs maling, løs puds og støv skal fjernes ved børstning/afskrabning. Det

er vigtigt, at underlaget er fast for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Sugende, porøse eller stærkt kridtede underlag grundes med Gjøco Primer til mur og betong. Pusarbejde bør hærde i mindst 4 uger, før det overmales. Alle byggefejl skal udbedres inden malerarbejdet påbegyndes.

Anvendelsesmåde

Gjøco Murfärg er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Ved brug af Gjøco Murfärg på eternit anbefales det at teste vedhæftningen med prøvestrøg. Mal ikke tykkere end nødvendigt for god dækning. Så fungerer diffusionsåbenheden bedst.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.

**Øvrige informationer**

Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Gjøco Murfärg er ikke egnet til Supereternitt.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

