

Produktdatablad

Imprex Trätjära



Gjøco Imprex Trätjära är en lätt och vattenavvisande blandtjära. Gjøco Imprex Trätjära används som impregnering, särskilt till gammalt trä. Kan även användas på tryckimpregnerat virke och impregnering av linor och tågvirke.

Reviderat 17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Tjära
Kulör:	Ljusbrun
Flampunkt:	Ca. 130 °C
Densitet:	0,98 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 98–100 volym%
Appliceringsmetod:	Kvast. Kan värmas till ca. 30 °C för rätt konsistens före applicering.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller Terpentin.
Rekommenderad förbrukning:	2–4 m ² /liter, per strykning.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Tjära torkar inte, men kommer att penetrera underlaget så att ytan känns torr.

Förbehandling

Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, olja och lös gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Skölj väl efteråt med rent vatten.

Applicering

Tjäran rörs om ordentligt före användning. Gjøco Imprex Trätjära är relativt trögflytande och kan värmas i vattenbad till ca. 30 °C för bättre appliceringskonsistens. Kan blandas med en tredje del kokt eller rå linolja och en tredje del terpentin för en bra impregnering.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande Trätjära får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.



Övrig information

Tjära är en naturprodukt och kulören kan därför variera något. Burkar med olika batchnummer måste därför blandas ihop. Uteväggar bör behandlas varje år de första åren. Södra och västra väggar är mer utsatta för väder och kommer att behöva behandling oftare än andra. Trätjäran bleknar i solen. Väggar som utsätts för kraftigt regn kan bli vitaktiga. Detta borstas bort och väggen behandlas med tjäran på nytt när den är torr.

Förpackningsstorlekar: 0,75; 3 och 10 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <250 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

