

Produktdatablad

Proff Lättspackel Fin



Proff Lättspackel Fin är en högkvalitativ lättviktsspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus i torra rum. Produkten är lätt att applicera och slipa, och har god fyllningsförmåga.

Produkten är lämplig för skarv-, ispackning och bredspackling av gipsskivor, puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor inom såväl renovering som nyproduktion. Avsett för spackling i tunna skikt där en fin och slät yta krävs. En pappersremsa ska användas vid skarvspackling på gipsskivor.

Reviderat 11.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Latexpolymer, med lättfyllnadsmedel och dolomit
Kulör:	Grå
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Torrhalt, volym %:	Ca. 58
Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skal normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: 1 liter/ m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Beröringstorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 24 timmar
Skiktjocklek:	Max. 2,5 mm
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning

Förbehandling

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Blanka, målade ytor rengörs med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask och mattslipas. Ojämnheter avlägsnas genom slipning.

Applicering

Underlaget och lufttemperatur måste vara över +5°C vid applicering. Gipsskivor med försänkta skarvar fylls med Gjøco Proff Lättspackel Fin. Den perforerade pappersremsan läggs sedan i det blöta spacklet och pressas in väl med en bred

spackel. Överskott av spacklet tas bort. Spackla ett lager ovanpå remsan direkt efter monteringen av pappersremsan, detta för att remsan ska ha samma torkförlopp på fram- och baksida. Låt torka. Fogen spacklass ytterligare 2 gånger med Gjøco Proff Lättspackkel Medium som fördelas med bred spackel. Se till att spacklet är ordentligt torrt mellan varje behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

Lagring

Vid lagring av överbliven spackel, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt.

Emballagestorlek: 400 ml, 3 L och 10 L.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

