

Produktdatablad

Proff Lättspackel Grov



Proff Lättspackel Grov är en högkvalitativ lättviktsspackel för spackling inomhus i torra utrymme. Produkten är lätt att applicera och slipa, och väl lämpad där man behöver extra fyllningskapacitet. Ska inte användas för att lägga pappersremсор i. Produkten kan med fördel användas för spackling och ispackling och bredspackling vid renoveringar och nybyggen. Passar de flesta underlag och ger en yta som kan målas över.

Reviderat 11.01.2024

Symboler




Tekniska data

Typ:	Latexpolymer, med lättfyllnadsmedel och dolomit
Kulör:	Grå
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,35 mm
Torrhalt, volym %:	Ca. 58
Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skäl normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: 1 liter/ m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Beröringstorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 24 timmar
Skiktjocklek:	Max. 3 mm
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning

Förbehandling

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Blanka, målade ytor rengörs med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask och mattslipas. Ojämnheter avlägsnas genom slipning. För skarvspackling av nya gipsskivor bör Proff Lättspackel Fin och pappersremsa användas.

Applicering	Proff Lättspackel Grov appliceras med stålspackel, stålbräda eller maskin. Det är viktigt att spacklet är genomtorr mellan varje behandling. Rekommenderad förbrukning: Beroende på underlaget ca. 1 m ² /liter vid 1 mm tjocklek. Arbetstemperatur: Underlaget måste vara över +10°C vid applicering. Slipning sker med fint sandpapper 100–120. Spacklade ytor skall förlimmas innan tapetsering.
Lagring	Vid lagring av överbliven spackel, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt. Emballagestorlek: 3 L och 10 L.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

