

Produktdatablad

Proff Lättspackel Medium



Proff Lättspackel Medium är en högkvalitativ lättviktsspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus i torra rum. Produkten är lätt att applicera och slipa, och har mycket god fyllningsförmåga. Produkten är lämplig för både ispackning och bredspackling av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor inom såväl renovering som nyproduktion. Lämplig att använda under tapeter.

Reviderat 17.01.2024

Symboler




Tekniska data

Typ:	Latexpolymer, med lättfyllnadsmedel och dolomit
Kulör:	Grå
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Torrhalt, volym %:	Ca. 58
Appliceringsmetod:	Stålspackel, stålbräda eller maskin
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skal normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: 1 liter/m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Beröringstorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 24 timmar
Skiktjocklek:	Max. 3 mm
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning

Förbehandling

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Blanka, målade ytor rengörs med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask och mattslipas. Ojämnheter avlägsnas genom slipning. För spackling av nya gipsskivor bör Proff Lättspackel Fin och pappersremsa användas. Pappersremsan läggs på en våt spackel och trycks in väl med en bred spackel. Därefter appliceras Proff Lättspackel Fin en gång till. Överskott av spackel tas bort.

Applicering	<p>Proff Lättspackel Medium appliceras med stålspackel, stålbräda eller maskin. Det är viktigt att spacklet är genomtorrt mellan varje behandling. Rekommenderad förbrukning: Beroende på underlaget ca. 1 m²/liter vid 1 mm tjocklek.</p> <p>Arbetstemperatur: Underlaget måste vara över +10°C vid applicering. Slipning sker med fint sandpapper 100–120. Spacklade ytor skall förlimmas innan tapetsering.</p>
Lagring	<p>Vid lagring av överbliven spackel, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.</p>
Avfallshantering	<p>Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Övrig information	<p>Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt.</p> <p>Emballagestorlek: 400 ml, 3 L och 10 L.</p>
Säkerhet	<p>Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.</p>

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
 Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
 Telefon: +46 (0)435 353 57
 E-post: info@gjoco.se

