

Produktdatablad

Proff Sprutspackel Joint



Proff Sprutspackel Joint är ett färdigblandat sprutspackel med limmande effekt. Speciellt anpassat för skarvspackling med pappersremsa och hörnförstärkning på gipsskivor och betong inomhus.


Reviderat 11.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Latex-sampolymer
Kulör:	Ljusgrå
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Densitet:	Ca. 1,2 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,15 mm
Appliceringsmetod:	Spruta
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skal normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/ m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Beröringstorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 8–10 timmar
Skiktjocklek:	Max. 2 mm
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld

Förbehandling	Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna.
Applicering	Spackla med hjälp av spruta. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 120–150. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.
Miljömärkning	Gjøco Proff Sprutspackel Joint är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för Svanens miljömärkning. Produkten har testats i enlighet med testkraven från BREEAM-NOR (2016). Produkten uppfyller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Proff Sprutspackel Joint innehåller inga ämnen på A20-listan.
Lagring	Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt. Emballagestorlek: Plasthink 15 L och plastsäck 15 L.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
 Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
 Telefon: +46 (0)435 353 57
 E-post: info@gjoco.se

