

Produktdatablad

Proff Sprutspackel Medium



Proff Sprutspackel Medium är ett färdigblandat, grå allroundspackel. Detta sprutspackel har god fyllningsförmåga och den smidiga konsistensen gör det lättarbetat. Lämpligt för ispackling, skarvspackling och bredspackling. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering. Lämpligt för iläggning av pappersremsa. Proff Sprutspackel Medium i 15 liters hink kan också användas som rullspackel.

Reviderat 11.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Latex-sampolymer
Kulör:	Grå
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Appliceringsmetod:	Spruta
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skal normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/ m ² Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/ m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld

Förbehandling

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Blanka och förorenade ytor rengörs med Gjøco Interiørvask.

Applicering

Spackla med hjälp av spruta. Kan även rullas. Underlagets temperatur måste vara minst +5 °C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 150–180. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid

	slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.
Miljömärkning	Gjøco Proff Sprutspackel Medium är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för Svanens miljömärkning. Produkten har testats i enlighet med testkraven från BREEAM-NOR (2016). Produkten uppfyller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Proff Sprutspackel Medium innehåller inga ämnen på A20-listan.
Lagring	Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt. Emballagestorlek: Plasthink 15 L och plastsäck 15 L.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.
<p>Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.</p>	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 