

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Proff Rullesparkel Allround



Gjøco Proff Rullesparkel Allround er en ferdigblandet, grå allround-sparkel. Rullesparkelen har god fyllevne og smidig konsistens som gjør den lett å arbeide med. Egnert for gjensparkling, skjøtesparkling og helsparkling. Passer på de fleste underlag på vegg- og takflater innendørs som for eksempel betong, gips, strie og tapet. Egnert for innlegging av papirremse.

Revidert	08.04.2026	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
	Type:	Lateks sampolymer.
	Påføringsmetode:	Rulle, kan også sprøytes.
	Rengjøringsmiddel:	Vann.
	Tynner:	Skal normalt ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS / SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.
	Intervall:	Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Avfallshåndtering

Produktet skal leveres til godkjent mottak for slikt avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Miljømerking

Gjøco Proff Rullesparkel Allround er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



BREEAM-NOR v6.1:

- HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.
- MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Behandlet flate / type underlag:

Batchnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

