

## Produktdatablad

# Proff Rullesparkel Allround



Proff Rullesparkel Allround är ett färdigblandat, grått allroundspackel. Rullspacklet har bra fyllningsförmåga och en smidig konsistens som gör den lätt att arbeta med. Lämplig för ispackling, skarvspackling och bredspackling på de flesta underlag på vägg- och takytor inomhus som betong, puts, väv och tapet. Lämplig för inläggning av pappersremsa.

Reviderat 15.04.2024

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Latex sampolymer
Kulör:	Grå
Fyllningsmedel:	Lätt fyllningsmedel och vit dolomit
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Appliceringmetod:	Rulle, kan även sprutas
Förtunning/Rengöringsmedel:	Vatten. Ska normalt inte förtunnas
Förbrukning:	Ca. 0,3 liter/m <sup>2</sup> vid fogspackel på gipsskivor Bredspackling med 1 mm skiktjocklek: Ca. 1 liter/m <sup>2</sup>
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt, fettfritt och utan lösa partiklar. Blanka och förorenade ytor rengörs med Gjøco Interiørvask.

### Applicering

Applicera med rulle. Underlagets temperatur måste vara minst +5 °C. Efter att ytan är torr, slipas den med sandpapper med en kornstorlek på 150–180. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Torka av damm före nästa behandling. Spacklade ytor skall förlimmas innan tapetsering.

### Miljömärkning

Proff Rullesparkel Allround är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten har testats i enlighet med testkraven från BREEAM-NOR (2016).  
Produkten uppfyller BREEAM-NOR HEA 02. Proff Rullesparkel Allround innehåller inga ämnen på A20-listan.

**Lagring**

Spackel är en datummärkt färskvara. Öppnad förpackning kan förvaras mörkt och frostfritt i max. 12 månader. Öppnade hinkar måste stängas tätt. Spackel ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

**Avfallshandtering**

Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt.  
Emballagestorlek: 12 L

**Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögon- och andningskydd vid slipning av större ytor.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

