

Produktdatablad

Gjøco Proff Rullesparkel Allround



Gjøco Proff Rullespartel Allround er en færdigblandet, grå allroundspartel. Rullespartelmassen har god fyldeevne og en fleksibel konsistens, der gør den nem at arbejde med. Velegnet til efterfyldning, fugefyldning og komplet opfyldning. Velegnet til de fleste underlag på væg- og lofflader indendørs såsom beton, puds, bånd og tapet. Velegnet til isætning af papirstrimmel.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer
Farve:	Grå
Fyldstof:	Let fyldstof og hvid dolomit
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Rulle, kan også sprøjtes
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Ca. 0,3 liter/m ² ved fugemasse på gipsplader Fuld nivellering med 1 mm lagtykkelse: Ca. 1 liter/m ²
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke og forurenede overflader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.

Anvendelsesmåde

Påfør med en rulle. Underlagets temperatur skal være mindst +5 °C. Efter at overfladen er tør, slibes den med sandpapir med en kornstørrelse på 150–180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Tør støv af inden næste behandling. Sparklede overflader skal grundes inden tapetsering.

Miljømerking

Gjøco Proff Rullespartel Allround er godkendt af Miljømerking Norge og opfylder kravene til Svanens miljømærke.



Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene fastsat af BREEAM-NOR (2016).
 Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02.
 Gjøco Proff Rullespartel Allround indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Opbevaring

Sparkel er et datomærket frisk produkt. Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og frostfrit i max. 12 måneder. Åbnede spande skal lukkes tæt. Spartelmasse skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.

**Øvrige informationer**

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 12 L.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

