

## Produktdatablad

# Proff Vegg Armeringsduk



Gjøco Proff Armeringsduk er en nonwoven duk til bruk på vegger og tak hvor man ønsker en slett overflate. Velegnet til f.eks. gipsunderlag for å skjule strimmel o.l. Duken kan overmales med ønsket maling.

Revidert 16.04.24

### Tekniske data

Type:	Armeringsduk nonwoven, ugrunnet
Vekt:	50 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse:	285 µm
Lengde pr. rull:	1x50 m
Anbefalt type lim:	Gjøco Proff Vegglim Extra
Tøybarhet, tørr duk:	11%
Minimum påføringstemperatur:	+18°C.

### Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Underlagets og luftens temperatur må minst være +18°C.  
Produktet kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Sterkt sugende underlag grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

### Bruksmåte

Underlaget påføres Gjøco Proff Vegglim Extra. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Moneringstiden er vanligvis 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Gjøco Proff Armeringsduk settes opp loddrett, kant-i-kant, skjøten tilpasses og glattes ut med en tapetsletter. Påse at all luft presses ut. Påse at det er nok lim under skjøtene. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

### Toppstrøk maling

Det anbefales to til tre strøk etter behov, av ønsket produkt. Anbefalte produkter for tak er Gjøco Interiør 02/Takmaling og Gjøco Proff Tak/loft. Til vegg anbefales Gjøco Alle Rom, Gjøco Supermatt Rom og Gjøco Silkematt Rom.

### Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Leveres som restavfall til miljøstasjon.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

