

Produktdatablad

Proff Vegg Glassfiber Lavstruktur



Gjøco Proff Vegg Glassfiber Lavstruktur er en forgrunnet, lavstruktur glassfiber strie til bruk i tørre rom. Strien dekker små ujevnheter i underlaget og er rask å montere. Strien gir et ensartet underlag med liten struktur, som gir et godt grunnlag for overmaling. Leveres i 25 og 50 meters lengde.

Revidert 02.05.24

Tekniske data

Type:	100% glass fiber, T1112C
Vekt:	126 g/m ² (+/- 8%)
Bredde:	100 cm
Lengde pr. rull:	25 og 50 m
Brannbestandighet:	Euroclass B-s 1, d-0
Anbefalt mengde lim:	Ca. 250 g/m ²
Anbefalt type lim:	Gjøco Proff Vegglim Extra
Oppbevaring:	Pakningen bør ikke åpnes før rullen skal brukes. Åpnes maksimalt en uke før bruk
Minimum påføringstemperatur:	+18°C

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Produktet kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Sterkt sugende underlag grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

Bruksmåte

Underlaget påføres Gjøco Proff Vegglim Extra. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Monteringstiden er vanligvis 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Gjøco Proff Vegg Glassfiber Lavstruktur settes opp loddrett, kant-i-kant, skjøten tilpasses og gattes ut med en tapetsletter. Påse at all luft presses ut. Påse at det er nok lim under skjøtene. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

Toppstrøk maling

Det anbefales to til tre strøk etter behov, av ønsket produkt. Anbefalte produkter er Gjøco Alle Rom, Gjøco Supermatt Rom og Gjøco Silkematt Rom.

Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og frostfritt. Pakningen bør ikke åpnes, før rullen skal brukes. Åpnes maksimalt en uke før bruk.

Avfallshåndtering

Leveres som restavfall til miljøstasjon.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

