

Produktdatablad

Proff Vegg Glassfilt Forgrunnet



Gjøco Proff Vegg Glassfilt Forgrunnet er en overmalbar forgrunnet glassfilt som anbefales til tørre rom. Duken gir et ensartet og slett underlag som gir et godt grunnlag for overmaling. Leveres som 70 g/m² og 130 g/m² og i både 25 og 50 meters lengde.

Revidert

02.05.24

Tekniske data

Type:	100% glass filt, GV70C og GV130V
Vekt:	70 g/m ² og 130 g/m ² (+/- 8%)
Bredde:	100 cm
Lengde pr. rull:	50 m
Brannbestandighet:	Euroclass B-s 1, d-0
Anbefalt mengde lim:	Ca. 250 g/m ²
Anbefalt type lim:	Gjøco Proff Vegglim Extra
Oppbevaring:	Pakningen bør ikke åpnes, før rullen skal brukes. Åpnes maksimalt en uke før bruk
Minimum påføringstemperatur:	+18°C

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Produktet kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Sterkt sugende underlag grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

Bruksmåte

Underlaget påføres Gjøco Proff Vegglim Extra. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Monteringstiden er vanligvis 10-30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Gjøco Proff Vegg Glassfilt Forgrunnet settes opp loddrett, kant-i-kant, skjøten tilpasses og gattes ut med en tapetsletter. Påse at all luft presses ut. Påse at det er nok lim under skjøtene. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

Toppstrøk maling

Det anbefales to til tre strøk etter behov, av ønsket produkt. Anbefalte produkter for tak er Gjøco Interiør 02/Takmaling og Gjøco Proff Tak/loft. Til vegg anbefales Gjøco Alle Rom, Gjøco Supermatt Rom og Gjøco Silkematt Rom.

Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og frostfritt. Pakningen bør ikke åpnes, før rullen skal brukes. Åpnes maksimalt en uke før bruk.

Avfallshåndtering

Leveres som restavfall til miljøstasjon.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

