

Produktdatablad

Proff Vegg Renoveringsduk



Gjøco Proff Renoveringsduk er en ugrunnet, nonwoven tykk duk til bruk på vegger og tak hvor man ønsker en slett overflate. Velegnet til f.eks. renovering av gammel glassfiber og tapeter med grov struktur, hvor man ønsker en slett vegg. Duken kan overmales med ønsket maling.

Revidert 15.04.24

Tekniske data

Type:	Renoveringsduk nonwoven, ugrunnet
Vekt:	148 g/m ²
Tykkelse:	670 µm
Lengde pr. rull:	1x10 m
Anbefalt type lim:	Gjøco Proff Vegglim Extra
Oppbevaring:	Pakningen bør ikke åpnes, før rullen skal brukes. Åpnes maksimalt en uke før bruk.
Minimum påføringstemperatur:	+18°C.

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Underlagets og luftens temperatur må minst være +18 °C. Produktet kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Sterkt sugende underlag grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

Bruksmåte

Underlaget påføres Gjøco Proff Vegglim Extra. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Monteringstiden er vanligvis 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Gjøco Proff Renoveringsduk settes opp loddrett, kant-i-kant, skjøten tilpasses og glettes ut med en tapetsletter. Påse at all luft presses ut. Påse at det er nok lim under skjøtene. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

Topptrøk maling

Det anbefales to til tre strøk etter behov, av ønsket produkt. Anbefalte produkter for tak er Gjøco Interiør 02/Takmaling og Gjøco Proff Tak/loft. Til vegg anbefales Gjøco Alle Rom, Gjøco Supermatt Rom og Gjøco Silkematt Rom.

Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Leveres som restavfall til miljøstasjon.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

