

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPoxy Universal EKO



GjøcoPoxy Universal EKO er en to-komponent, lavviskøs og opløsningsmiddelfri allround-epoxy.

GjøcoPoxy Universal EKO er beregnet til brug som primer, bindemiddel til dekorative epoxybelægninger og som klar/transparent topcoat. Kan også anvendes som transparent film / støvbinder.

Produktet overholder kravene i BREEAM-NOR v6.1 med klassen «exemplary level emission criteria».

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent og tørt, og have en temperatur på +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over gældende dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Bredspartel, rulle, gummisvaber, læggeværktøj og helikopter.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Opbevares tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før overmaling anbefales det at bruge Gjøco Gulv- og Panelrens. Følg brugsanvisningen på produktet. Underlaget bør derefter let slibes for at sikre vedhæftning. Se produktdatablad for yderligere information.
	Interval:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering	Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.   	
Reparationer/ skader	Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra	

tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:**

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

