

Ytelseserklæring

CPR-No.017

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **GJØCOPOXY IP**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:

**To-komponent betong injeksjonsprodukt med polymer bindemiddel
U(F1)W(1)(1/2/3)(5/30)(0)**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjoner:

**Produkt for reparasjon og beskyttelse av betongkonstruksjoner ved
kraftoverførende fylling av riss**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Gjøco AS – Ørveien 1160, 6639 Torvikbukt, Norge

www.gjoco.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant

8. Dersom Ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Heft ved strekkfasthet	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (brudd i betong)	EN 1504-5: 2004
Heft ved skjærfasthet	NPD	
Ikke flyktige bestanddeler	NPD	
Glassovergangstemperatur	NPD	
Bruksegenskaper		
- Rissvidde	fra 0,1 mm	
- Fuktilstand i risset	Tørt, fuktig, vått	
Bestandighet	Pass	
Korrosjonspåvirkning	Ansett å ikke ha korrosjonspåvirkning	
Farlige bestanddeler	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Mikkel Melby – Teknisk sjef**

(navn og stilling)

Galterud, 22.01.25

(sted og utstedelsesdato)



(underskrift)

CE merking iht CPR 305-2011 og EN 1504-5:2013

  Ørveien 1160, 6639 Torvikbukt, Norge www.gjoco.no	
25 CPR-NO017 EN 1504-5:2004 GJØCOPOXY IP	
Produkt for reparasjon og beskyttelse av betongkonstruksjoner ved kraftoverførende fylling av riss: U(F1)W(1)(1/2/3)(5/30)(0)	
Heft ved strekkfasthet Heft ved skjærfasthet Ikke flyktige bestanddeler Glassovergangstemperatur Bruksegenskaper - Rissvidde - Fukttilstand i risset Bestandighet Korrosjonspåvirkning Farlige bestanddeler	≥ 2,5 N/mm² (brudd i betong) NPD NPD NPD fra 0,1 mm Tørt, fuktig, vått Pass Ansett å ikke ha korrosjonspåvirkning NPD

