



Båtliv

ALT DU TRENGER TIL BÅTPUSSEN



www.gjoco.no

Båtliv - frihet på vannet

Å være på sjøen gir en unik følelse av frihet, ro og eventyr. Enten du bruker båten til fiske, turer eller transport, er et godt vedlikehold nøkkelen til trygghet og lang levetid. Med riktig stell vil båten din alltid være klar for nye opplevelser på vannet!

VEDLIKEHOLD ER VIKTIG!

Som båteier ønsker du at båten din skal prestere optimalt hele sesongen. For å oppnå dette er det viktig å beskytte skroget mot begroing. Valg av riktig bunnstoff tilpasset din båt og bruksmønster er avgjørende både for ytelse og miljøhensyn.

Plast og stål

Bunnstoff Primer – Sikrer god heft for bunnstoff og gir ekstra beskyttelse.

Selvpolerende Bunnstoff – Er slitesterk og hindrer begroing.

Antirustprimer – Motvirker og hemmer rustdannelse.

Velg riktige produkter for din båt, og nyt en trygg båtsesong!

Vedlikehold av stål- og plastbåter

Vask og polér skroget med båtvaske og rubbing/polish for å holde glansen. Små riper pusses og repareres.

Bunnstoff og primer

For alle båttyper: Skrap og vask bunnen grundig før du påfører nytt Selvpolerende Bunnstoff.

Bunnstoff Primer kan brukes på eksisterende rent bunnstoff og på bart underlag for å sikre vedheft til Selvpolerende Bunnstoff. Påfør nytt Selvpolerende Bunnstoff én gang i året for å hindre groe og skjell på undervannsskroget. Bruk verneutstyr ved sliping og påføring.



Uansett om du har plast-/stål- eller trebåt, er jevnlig vedlikehold nøkkelen til lang levetid og trygt bruk.



TIPS

Ta en grundig vask med høytrykks-spyler når du tar opp båten etter sesongen. Da er det enklere å starte påføring av bunnstoff til våren.



Produkter for beskyttelse av plast treverk og stål

Regelmessig vedlikehold av båten sikrer ikke bare at den ser flott ut, men forlenger også levetiden og reduserer risikoen for kostbare reparasjoner. Treverk som ikke beskyttes kan tørke ut, sprekke eller råtne, mens plast-overflater kan falme, bli sprø og miste sin beskyttelse mot vær og sjøvann. Ved å bruke riktige produkter og følge gode vedlikeholdsrutiner, sørger du for at båten holder seg i topp stand sesong etter sesong.

Treverk

Dekksolje – Beskytter tredekk mot fukt, slitasje og UV-stråling.

Båtlakk 90 – Gir en slitesterk og glansfull overflate.

Teakolje G1 – Trenger dypt inn i treverket og beskytter mot uttørking.

Teakolje G2 – Gir en ekstra beskyttende overflate og forsterker fargen.

Vedlikehold av trebåter

Båtlakk brukes til å beskytte treverket mot vær og fukt. Puss ned og legg flere tynne strøk.

Bruk Antirustprimer på skruer og beslag av metall for å unngå rust.



For teak:

Start med Teakolje G1 for metning og beskyttelse. Følg opp med Teakolje G2 for ekstra finish og glans. Pass på å ikke olje fuktig tre – la det tørke helt først.

Husk

Vedlikehold én gang i året er et minimum. Vårklargjøring og høstvedlikehold er lurt.



PRODUKT	TYPE	BRUKSOMRÅDE	FORBRUK/TYNNER	TØRKETID V.23°C	FARGE
	Bunnstoff Primer er en grå, hurtigtørkende spesialprimer som danner en hardfør og fleksibel malingsfilm som er meget motstandsdyktig mot vær og sjøvann.	Brukes under vannlinjen på nye og gamle båter av glassfiber, tre og stål. Kan ikke brukes på aluminium.	Ca. 10 m ² /liter. Xylen.	Støvtørr etter 1/2 time. Overmalbar etter 3 timer.	Grå
	Selvpolerende Bunnstoff er et selvpolerende kobberoksidbasert bunnstoff. Er slitesterkt, med gode groehindrende egenskaper.	Brukes på tre-, glassfiber, plast- og stålbåter. Kan ikke brukes på aluminiumsbåter. Som primer anbefales Gjøco Bunnstoffprimer.	Ca. 10 m ² /liter. Xylen.	Støvtørr etter 1 time. Overmalbar etter 5 timer. Sjøsetting etter 12 timer.	Sort Blå Rød Grønn Gråhvit
	Antirustprimer er en matt, alkydbasert sinkfosfatprimer med rusthindrende egenskaper.	Grunning på jern, stål, galvaniserte flater. Overmales med Gjøco Dekkmaling 90.	Ca. 9 m ² /liter. White spirit.	Støvtørr etter 2 timer. Overmalbar etter 4 timer.	Sort Grå
	Emaljelakk , er en blank og slitesterk dekkmalingsberegnet utenpå primet underlag av metall, tre og hardplast.	Til alle typer grunnet metall. Velegnet til bruk på tredetaljer på båter over vannlinjen.	10–12 m ² /liter, avhengig av underlaget. White spirit.	Støvtørr etter 5 timer. Overmalbar etter 24 timer.	Hvit Sort Kan blandes i mange farger.
	Dekksolje , båt- og treimpregnering, er en impregneringsolje basert på tjære, terpentin, alkyder og sopp-hindrende middel.	Brukes på både gammelt og nytt treverk, både over og under vannlinjen. Kan også benyttes på hagemøbler og terrasser.	Ca 5 m ² /liter, avhengig av underlaget. White spirit eller terpentin.	Støvtørr etter 8–10 timer.	Lys gylden
	Båtlakk 90 er en ekstra lys lakk basert på uretanalkyd. Gir en hard og slitesterk overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som reduserer gulning av treverket.	Brukes på både gammelt og nytt treverk, både over og under vannlinjen. Kan også benyttes på hagemøbler og terrasser.	12–15 m ² /liter, avhengig av underlaget. White spirit.	Støvtørr etter 5 timer. Overmalbar etter 12 timer.	Klar
	Teakolje G1 , er en fargeløs, matt alkydbasert spesialimpregnering med særlig god inntrengende effekt. Beskytter mot sopp.	Benyttes som impregnering og grunning for utvendig og innvendig bruk på alle typer treverk.	Ca. 5 m ² /liter. White spirit eller terpentin.	Støvtørr etter 3–4 timer. Overmalbar etter 4 timer.	Klar
	Teakolje G2 , er en fargeløs, blank alkydbasert spesialimpregnering som erstatter lakkbehandling. Er vannfast og slitesterk.	Brukes som toppstrøk, sammen med Teakolje G1 på trebåter over vannlinjen, både utvendig og innvendig.	ca. 10 m ² /liter. White spirit eller terpentin.	Støvtørr etter 3–4 timer. Overmalbar etter 4 timer.	Klar

For ytterligere informasjon om våre båtprodukter se gjoco.no



Forhandler:

NO Gjoco AS
Ørveien 1160
6639 Torvikbukta
Tel +47 71 29 17 00
www.gjoco.no

SE Gjoco AB
Ahrons väg 11-15
284 33 Perstorp
Tel +46 (0)435 353 57
www.gjoco.se