

Produktdatablad

Gjøco STS 7M malingsfjerner



Gjøco STS 7M Malingsfjerner er spesielt egnet for å fjerne maling innendørs eller når det settes spesielle miljøkrav. Spesielt velegnet for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og lateksmalinger. Produktet er tilnærmet luktfritt.

Revidert 16.07.25

Symboler



Tekniske data

Type:	Malingsfjerner
Egenvekt (kg/L):	Ca. 1,1
Påføringsmetode:	Flat pensel eller høytrykksprøyte
Rengjøringsmiddel:	Rengjør utstyret med varmt vann
Minimum påføringstemperatur:	0°
Forbruk:	1 liter til 1–3 m ²

Bruksmåte

STS 7M omrøres godt før bruk. Sett alltid prøve først. Prøvesetting må utføres på flere steder (hver prøve på ca. 10 x 15 cm). Dette må gjøres på alle vegger, hvis det er et hus som skal renses. For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, anbefales bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 7M og bli ødelagte. STS 7M er velegnet for høytrykksprøyting. Dyse med åpning på 0.21" – 0.31", og spredningsvinkel på 40-50°. For nærmere informasjon kontakt din leverandør. STS 7M legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingsfjerner bør være tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør mer STS 7M på disse feltene om nødvendig

Virketid

Fra 30 minutter til 30 timer avhengig av hvilken type maling og malingslagets tykkelse. Det er vanlig å legge STS 7M om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Ikke start for tidlig med fjerningen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 7M flere ganger fordi de ytterste malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 7M og malingen under. Et alternativ kan være å tildekke malingsfjerner med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt

	virketid og effekt. Oppløst maling kan fjernes med en skrape og børste kombinert med varmt vann (max 50°C). Skyll grundig med vann nedenfra og opp.
Lagring	Skru toppen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørking. Emballasjen må holdes godt tillukket. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. 
Øvrig informasjon	Emballasjestørrelser: 0,75 boks, 4 liters kanne og 20 liters spann
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no
---------------------------	---

