

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Herregård Exclusive Dør og Vindu



Herregård Exclusive Dør og Vindu er en klæbefri, slidstærk og dækkende oliemaling til udendørs brug. Den hæfter meget godt og bevarer glans og farve over lang tid. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af skimmelsvamp og alger. Herregård Exclusive Dør og Vindu er velegnet til høvlet træværk såsom vinduer, døre, hegn, garageporte, bygningsdetaljer, havemøbler m.m. Herregård Exclusive Dør og Vindu kan anvendes på udvendigt nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Kan også anvendes som topstrøg på grundet metal og plast, som bruges på bygninger, f.eks. tagrender og inddækninger m.m.

Revideret

18.08.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være tørt og fri for rim, og have en minimumstemperatur på 0 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	Fortynder:	White Spirit; fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjeco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 300 g/l (2010). Produktet indeholder <300 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjeco Husvask. Til rengøring før omlakering anbefales Gjeco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede træoverflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkning, og dette vil variere efter lokale forhold. Omlakering skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt. Vejeksponerede vægge er mere udsatte for vej og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtagested for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. Tomme metalspande afleveres på genbrugsstationen.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved omlakering eller ved farveændring anbefales det at anvende samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malervirksomhed.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

