

Produktdatablad

Herregård Exclusive Dør og Vindu



Herregård Exclusive Dør og Vindu är en klisterfri, slitstark och täckande oljefärg för utomhusbruk. Den fäster mycket bra och behåller glans och färg under lång tid. Innehåller filmbeskyddande medel som motverkar tillväxt av svartmögel och alger. Herregård Exclusive Dør og Vindu är lämplig för hyvlat trä, såsom fönster, dörrar, staket, garageportar, snickerier, trädgårdsmöbler m.m. Herregård Exclusive Dør og vindu kan användas på utvändigt nytt, gammalt, betsat, målat eller tryckimpregnerat trä. Kan även användas som toppskikt på grundad metall och plast som används på byggnader, såsom hängrännor och beslag m.m.

Reviderat 18.08.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Oljefärg
Kulör:	Vit, A, B, C, gul, klar röd, ockra och oxidröd bas
Glans:	40 – 60 halvblank
Litervikt:	1,2 kg/l (vit)
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning bör utföras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	White Spirit
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	90–150 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50–100 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	9-15 m ² /liter
Ohyvlat virke:	6-9 m ² /liter
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Målningstryck:	15–18 MPa / 150–180 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	12 timmar.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	0°C. Temperaturen i luft och underlag måste vara över 0°C.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt. Tidigare behandlat underlag rengörs med Gjøco Kraftvask. Nytt och bart trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor bör stålborstas och tvättas med Gjøco Husvask innan grundning med Gjøco Oljegrunning. På hyvlat trä, blanka ytor, sidkanter och falsar på ytterpanel kan det vara nödvändigt med stålborstning eller slipning för att säkerställa vidhäftning. Skarpa kanter rundas av för att uppnå bästa möjliga kanttäckt färg. Lös färg/bets/äckfärg och lösa träfibrer tas bort genom stålborstning eller skrapning. Vakuum- och doppimpregnerat trä som kan vara vax- eller silikonbehandlat måste avfettas, t.ex. med rödsprit. Endast fläckar (som uppstått efter stålborstning/skrapning) behandlas med Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma färg som toppströket innan vidare behandling.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska behandlas med ett lager Gjøco Oljegrunning. För extra gott skydd kan färdig fabriksgrundat eller impregnerat trä få ett tunt lager Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma färg som önskat toppskikt innan vidare behandling.
Användning	Nytt ohyvlat trä appliceras i 2 lager och nytt hyvlat trä i 3 lager. Tidigare behandlat trä appliceras med 1–2 lager efter behov, eventuellt 3 lager på hyvlat trä och kanter.
Färger	Använd samma batchnummer på samma lager och yta, eller blanda olika batchnummer före användning för att undvika nyansskillnader i färgen. Burkar där färgen blandas på olika blandmaskiner och/eller vid olika tillfällen kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt senare.
Förvaring	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan lämnas till godkänt mottagningsställe för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. Tomma plåtburkar lämnas till återvinningsstation. 
Övrig information	Olika batchnummer ska blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg eller bets kan ge blåsbildning. Kvistar och tidigare tjärbehandling kan ge missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Daggbildning på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Sol på våt eller halvtorra ytor kan ge hudtorkning och blåsbildning. Får inte användas på frostsprängt trä. Färg på brandskyddad beklädnad kan ge saltutfällning och flagning. Produkten ska inte förtunnas eller blandas med främmande oljor/produkter. Basfärger ska brytas med GjøcoMix. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

