

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPur Membran



GjøcoPur Membran er et fleksibelt polyurethanbelægning med statiske og dynamiske revneoverbyggende egenskaber, beregnet til brug i parkeringshuse. Giver en fugefri, vandtæt og slidstærk belægning. Membranen påføres normalt i lagtykkelser fra 1,6 til 2 mm. GjøcoPur Membran indgår i GjøcoPur ParkSystem 4,5–6 mm, med GjøcoPur SF2 som mellemlag, og påføres en pigmenteret topcoat, GjøcoPur T, i ønsket farve. Belægningen kan lægges med ønsket skridsikring.

Betonunderlag skal altid primes med løsemiddelfri epoxyprimer, som afstrøs med sand. Se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF.

Revideret		28.11.2025
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fedtfrit og have en temperatur på mindst +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over det gældende dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Tandspartel eller nivelleringsrulle.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Produktet skal opbevares tørt og frostfrit samt i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt tillukket og opbevares tørt og ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata		Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring af underlaget anbefales Gjøco Gulv- og Panelrens eller et andet egnet rengøringsprodukt. Følg brugsanvisningen på produktet. Se produktdatablad for yderligere information.
	Interval:	Filmen påvirkes af mekanisk belastning og slides i forhold til brugen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering		Flydende hærdeplast må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Hærdet hærdeplast kan afleveres på miljøstationer

som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.

**Reparationer/ skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter benyttes. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:****Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet er udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

