

FDV – Forvaltning, drift og vedligeholdelse

Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller



Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller er en filler, der giver struktur baseret på silikoneemulsion. Til udendørs brug på alle typer puds, sokkel/fundament og beton. Særligt velegnet til ældre pudsede overflader med revner, afskalning eller andre ujævnheder. Anvendes som mellemlag på grundede eller tidligere malede mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murprimer og AquaShield Siloksan Murmaling.

Revideret	14.01.2026	
Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +2 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regelværk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.	
Vedlikehold	Gjøco AquaShield Murfiller er beregnet til overmaling inden for kort tid. Det er derfor normalt ikke nødvendigt med vask/vedligehold.	
Affaldshåndtering	Flydende murfiller må ikke tømmes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.   	
Reparationer/skader	Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis andre produkter anvendes, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ved ændring af farve anbefales det at anvende samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.	

Behandlet flade / type underlag:

Malet i farve:**Farvenavn:**

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag m.m.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

