

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling



Gjøco AquaShield Premium Murmaling er en mat, diffusionsåben murmaling til udendørs brug på mineralske underlag. Den har god vedhæftning på vanskelige underlag og kan påføres ned til +2 °C. Gjøco AquaShield Premium Murmaling indeholder filmbeskyttende, svampehindrende middel og har god vejrbestandighed. Malingen er særligt velegnet til mur, beton og puds, både ubehandlet og tidligere malet. Egner sig ikke til brug på supereternit.

Revidertet

14.01.2026

Brugsanvisning

Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +2 °C (helst over +5 °C).

Påføringsmetode:

Pensel, rulle eller sprøjte.

Fortynder:

Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.

Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.

Transport:

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.

Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs brug.

Produktdata og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Vedligeholdelse

Rengøring:

Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.

Vedligeholdelsesinterval:

Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkninger og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt. Vægge, der vender mod vejret, er mere udsatte og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloakfløb eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres på et godkendt modtageanlæg.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved omlakering eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

