

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer



Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer er en upigmenteret silikoneemulsionsgrunder til udendørs brug på mineralske underlag som mur, sokkel/fundament, puds og beton. Anvendes som hydrofoberende grundbehandling på kridtende og stærkt sugende mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murfiller og AquaShield Siloksan Murmaling.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Revidert                             | 15.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Brugsmåde</b>                     | <table> <tr> <td><b>Underlag:</b></td><td>Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.</td></tr> <tr> <td><b>Påføringsmetode:</b></td><td>Pensel.</td></tr> <tr> <td><b>Fortynder:</b></td><td>Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.</td></tr> <tr> <td><b>Opbevaring:</b></td><td>Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.</td></tr> <tr> <td><b>Transport:</b></td><td>Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regelværk.</td></tr> <tr> <td><b>Indeklima / emission:</b></td><td>Produktet er beregnet til udendørs brug.</td></tr> </table> | <b>Underlag:</b> | Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C. | <b>Påføringsmetode:</b> | Pensel. | <b>Fortynder:</b> | Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig. | <b>Opbevaring:</b> | Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn. | <b>Transport:</b> | Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regelværk. | <b>Indeklima / emission:</b> | Produktet er beregnet til udendørs brug. |
| <b>Underlag:</b>                     | Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Påføringsmetode:</b>              | Pensel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Fortynder:</b>                    | Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Opbevaring:</b>                   | Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Transport:</b>                    | Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regelværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Indeklima / emission:</b>         | Produktet er beregnet til udendørs brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Produktdata og sikkerhedsdata</b> | Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Vedligeholdelse</b>               | Gjøco AquaShield Murprimer er beregnet til overmaling inden for kort tid. Det er derfor normalt ikke nødvendigt med vask/vedligehold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Affaldshåndtering</b>             | <p>Flydende primer må ikke tømmes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage kan afleveres som plastaffald.</p> <div>    </div>                                                                                                                                                                   |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |
| <b>Reparationer / skader</b>         | Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved omlakering eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                           |                         |         |                   |                                             |                    |                                                                                   |                   |                                                                       |                              |                                          |

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

