

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer



Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer er en upigmentert silikonemulsjonsgrunning til utendørs bruk på mineralske underlag som mur, grunnmur, puss og betong. Brukes som hydrofoberende grunnbehandling på krittende og sterkt sugende mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murfiller og AquaShield Siloksan Murmaling.

Revidert	15.01.2026	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.	
Vedlikehold	Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer er beregnet for overmaling innen kort tid. Det er derfor normalt ikke behov for vask/vedlikehold.	
Avfallshåndtering	Flytende primer skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje, kan leveres som plastavfall.   	
Reparasjoner/ skader	Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.	

Behandlet flate / type underlag:

.....

Malt i farge:

Fargenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbeidet er utført av:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

