

Produktdatablad

Gjøco STS 7 Malingsfjerner



Gjøco STS 7 Malingsfjerner er en kraftig malingsfjerner, som er særdeles velegnet til fjernelse af maling på store udendørs flader. Den er især velegnet til fjernelse af plastmalinger, såsom akryl- og lateksmalinger, på træ- og murunderlag. Fjerner også effektivt lak på træbåde, møbler o.l. Gjøco STS 7 Malingsfjerner er effektiv til fjernelse af bundmaling på både og angriber ikke gelcoat på plastbåde. Gjøco STS 7 kan dog misfarve gelcoaten, så det anbefales at tildække den.

Revidert

19.01.26

Symboler



Tekniske data

Type:	Malingsfjerner
Egenvægt (kg/L):	Ca. 1,1
Påføringsmetode:	Flad pensel eller højtrykssprøjte
Rengøringsmiddel:	Rengør udstyret med varmt vand
Vejl. data højtrykssprøjte:	Valg af dyse/sprøjtevinkel/tryk skal tilpasses det anvendte sprøjteudstyr og underlaget.
Dysestørrelse:	0.21" - 0.31"
Sprøjtevinkel:	40-50°
Malingstryk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
Minimum påføringstemperatur:	0°
Forbrug:	1 liter til 1– 3 m ²

Anvendelsesmåde

STS 7 omrøres grundigt før brug. Foretag altid en prøve først. Prøvepåføring skal udføres flere steder (hver prøve på ca. 10 × 15 cm). Dette skal gøres på alle vægge, hvis der er tale om et hus, som skal afrenses. For at opnå et godt resultat ved brug af pensel anbefales anvendelse af en flad pensel med naturbørster. Visse kunstfiberpensler kan påvirkes af STS 7 og blive beskadiget. STS 7 er velegnet til højtrykssprøjtning. Dyse med åbning på 0,21"–0,31" og spredningsvinkel på 40–50°. For nærmere information kontakt leverandøren af sprøjteudstyret. STS 7 påføres i et meget tykt lag under afprøvning. Laget af malingsfjerner bør være tykkere end det malingslag, der skal fjernes. Hvis laget af malingsfjerner ikke er tykt nok, vil disse områder fremstå lysere. Påfør om nødvendigt mere STS 7 på disse felter.

Virketid	Fra 30 minutter til 30 timer afhængigt af malingstype og malingslagets tykkelse. Det er almindeligt at påføre STS 7 om aftenen og lade den virke til næste dag. Malingen er færdigopløst, når du let kan skrabe ned til underlaget. Påbegynd ikke fjernelsen for tidligt. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at påføre STS 7 flere gange, da de yderste malingslag svulmer op fra overfladen og skaber afstand mellem STS 7 og den underliggende maling. Et alternativ kan være at dække malingsfjernerer med plast for at reducere effekten af opblødning. Dette giver øget virketid og effekt. Den opløste maling kan fjernes med skraber og børste kombineret med varmt vand (maks. 50 °C). Skyl grundigt med vand nedefra og op.
Opbevaring	Skrul låget godt til ved opbevaring for at forhindre spild og indtørring. Emballagen skal holdes tæt lukket. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Produktet må ikke hældes i klakafløb eller i naturen, men skal afleveres på en genbrugsstation / miljøstation. 
Øvrige informationer	Emballagestørrelser: 0,75 boks og 4 liters dunk
Sikkerhed	Se særskilt sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information
Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

