

# Produktdatablad

## Gjøco STS 7 Malingsfjerner



Gjøco STS 7 Malingsfjerner er en kraftig malingsfjerner som er godt egnet til å fjerne maling på store flater utendørs. Den er spesielt velegnet for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og lateksmalinger på tre- og murunderlag. Fjerner også effektivt lakk på trebåter og møbler o.l. Gjøco STS 7 Malingsfjerner er effektiv for fjerning av bunnstoff på båter og angriper ikke gelcoat på plastbåter. Gjøco STS 7 kan imidlertid misfarge gelcoaten, så det anbefales at den dekkes til.

Revidert

19.01.26

Symboler



### Tekniske data

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                        | Malingsfjerner                                                                               |
| Egenvekt (kg/L):             | Ca. 1,1                                                                                      |
| Påføringsmetode:             | Flat pensel eller høytrykksprøyte                                                            |
| Rengjøringsmiddel:           | Rengjør utstyret med varmt vann                                                              |
| Forbruk:                     | 1 liter til 1–3 m <sup>2</sup> . Ved tykke malingslag må det påregnes gjentatte behandlinger |
| Veil. data høytrykksprøyte:  |                                                                                              |
| Dysetørrelse:                | 0.21" - 0.31"                                                                                |
| Viftevinkel:                 | 40-50°                                                                                       |
| Malingstrykk:                | 15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )                                                      |
|                              | Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag         |
| Minimum påføringstemperatur: | 0°                                                                                           |
| Holdbarhet:                  | Ca. 12 mnd.                                                                                  |
| Forbruk:                     | 1 liter til 1– 3 m <sup>2</sup>                                                              |

### Bruksmåte

Gjøco STS 7 omrøres godt før bruk. Sett alltid prøve først. Prøvesetting må utføres på flere steder (hver prøve på ca. 10 x 15 cm). Dette må gjøres på alle vegger, hvis det er et hus som skal renses. For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, anbefales bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 7 og bli ødelagte. STS 7 er velegnet for høytrykksprøyting. Dyse med åpning på 0.21" - 0.31", og spredningsvinkel på 40-50°. For nærmere informasjon kontakt leverandøren av sprøyteutstyret. STS 7 legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingsfjerner bør være

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør mer STS 7 på disse feltene om nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Virketid</b>          | Fra 30 minutter til 30 timer avhengig av hvilken type maling og malingslagets tykkelse. Det er vanlig å legge STS 7 om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Ikke start for tidlig med fjerningen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 7 flere ganger fordi de ytterste malingslagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 7 og malingen under. Et alternativ kan være å dekke til malingsfjernerer med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt virketid og effekt. Oppløst maling kan fjernes med en skrape og børste kombinert med varmt vann (max 50°C). Skyll grundig med vann nedenfra og opp. |
| <b>Lagring</b>           | Skru toppen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørring. Emballasjen må holdes godt tillukket. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avfallshåndtering</b> | Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Øvrig informasjon</b> | Emballasjestørrelser: 0,75 boks og 20 liters spann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sikkerhet</b>         | Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon****Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

