

Produktdatablad

Gjøco STS 7 Malingsfjerner



Gjøco STS 7 Malingsfjerner är en kraftfull färgborttagare som är väl lämpad för att ta bort färg på stora ytor utomhus. Den är särskilt lämplig för borttagning av plastfärger, såsom till exempel akryl- och latexfärger på trä- och murunderlag. Den tar också effektivt bort lack på träbåtar och möbler m.m. Gjøco STS 7 Malingsfjerner är effektiv för borttagning av bottenfärg på båtar och angriper inte gelcoat på plastbåtar. Gjøco STS 7 kan dock missfärga gelcoaten, varför det rekommenderas att täcka över den.

Reviderat

19.01.26

Symboler



Tekniska data

Typ:	Färgborttagare
Densitet (kg/L):	Ca. 1,1
Appliceringsmetod:	Flat pensel eller högtrycksspruta
Rengöringsmedel:	Rengör utrustningen med varmt vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	Val av munstycke/spridningsvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Munstycksstorlek:	0.21" - 0.31"
Spridningsvinkel:	40-50°
Spruttryck:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
Minsta appliceringstemperatur:	0°
Åtgång:	1 liter till 1– 3 m ²

Bruksanvisning

STS 7 ska omröras väl före användning. Utför alltid provbehandling först. Provbehandling ska utföras på flera ställen (varje prov ca 10 × 15 cm). Detta måste göras på alla väggar om ett hus ska rengöras. För att uppnå ett bra resultat vid applicering med pensel rekommenderas användning av en bred, flat pensel med naturborst. Vissa penslar med syntetisk borst kan påverkas av STS 7 och bli förstörda. STS 7 är väl lämpad för högtryckssprutning. Munstycke med öppning 0.21"–0.31" och spridningsvinkel 40–50°. För närmare information, kontakta leverantören av sprututrustningen. STS 7 appliceras i ett mycket tjockt lager vid provbehandling. Skiktet med färgborttagare ska vara tjockare än färgskiktet som ska avlägsnas. Om lagret med färgborttagare inte är tillräckligt tjockt kommer dessa områden att framstå som ljusare. Applicera mer STS 7 på dessa ytor vid behov.

Verkningstid	Från 30 minuter till 30 timmar beroende på typ av färg och färgskiktets tjocklek. Det är vanligt att applicera STS 7 på kvällen och låta den verka till nästa dag. Färgen är färdigupplöst när du lätt kan skrapa ner till underlaget. Börja inte borttagningen för tidigt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att applicera STS 7 flera gånger eftersom de yttersta färgskikten sväller från ytan och skapar ett avstånd mellan STS 7 och färgen under. Ett alternativ kan vara att täcka färgborttagaren med plast för att minska svällningseffekten. Detta ger längre verkningstid och bättre effekt. Upplöst färg kan avlägsnas med skrapa och borste i kombination med varmt vatten (max 50 °C). Skölj noggrant med vatten nerifrån och upp.
Lagring	Skruva åt locket ordentligt vid förvaring för att förhindra spill och intorkning. Förpackningen ska hållas väl tillsluten. Produkten ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas in till miljöstation.  
Övrig information	Förpackningsstorlekar: 0,75 liters burk och 4 liters dunk
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra angivna data utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor och upphör automatiskt att gälla fem år efter publiceringsdatum.

Kontaktinformation

Gjöco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

