

Produktdatablad

Algtvätt



Gjoco Algtvätt avlägsnar effektivt oönskad tillväxt av svampar, grönalger, alger eller lavar. Kan även användas för desinfektion av ytor. Används för rengöring av alla typer av ytor utomhus och inomhus som tak, fasader, markytor, staket, terrasser, trappor, murar, markiser och väggar. Kan användas på både målade och obehandlade material som sten, betong, puts, trä, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m. Tar effektivt bort alger och smuts samt ger en förebyggande verkan. Applicera inte när det finns risk för regn, nattfrost eller i direkt solljus. Dött material avlägsnas naturligt av regn eller vind. Vid behov kan ytor sköljas eller borstas rena. Levereras både med och utan ejektor.

Användarkategori: Professionell användare.

Reviderat

24.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Tvätt- och desinfektionsmedel
Kulör:	Klar
Densitet (kg/l):	Ca. 1,0

Bruksdata

Applikeringsmetod:	Ejektor som ansluts till en trädgårdsslang, sprayflaska/lågtrycksspruta eller pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Blandningsförhållande:	Den tillåtna koncentrationen för utspädning är 1 del Gjoco Algtvätt med 20 delar vatten.
Åtgång:	0,1 - 0,25 liter brukslösning/m ² , beroende på nedsmutsning
Lägsta appliceringstemperatur:	>10°C. Bäst effekt vid >+15 - 20°C
Brukstid:	Används under perioden april - september

Förbehandling

Ta bort smuts, löv, lös svamp, grönalger och liknande med piassavakvast eller annat lämpligt verktyg. Torra sugande ytor kan fuktas med vatten ca. en timme före behandling för att minska åtgången.

Applisering

Späd Gjoco Algtvätt med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle så att ytan blir blöt. Kan även appliceras med pensel. Låt verka utan att spola bort. Resterna spolas bort av regnet utan att efterarbete krävs. Alger är normalt sett borta inom ett år. På tak bör produkten appliceras i 2 omgångar med 2–3 veckor mellan behandlingarna. På fasader och andra vertikala målade ytor kan det krävas att ytan tvättas med Gjoco Hustvätt för att resterna helt ska försvinna. Låt Gjoco Algtvätt verka i minst ett dygn om ytor ska tvättas av sen. Undvik behandling i starkt solljus och på frostbelagda ytor. OBS! Använd inte högtryckstvätt på tak. Vid behandling av ömtåliga ytor som textilier ska produkten inte torka in utan sköljas av. Gör alltid ett test först, för att se om materialet tål behandlingen. Vid obelagda jordytur intill det behandlade området, använd ett ogenomträngligt skydd (eller målarfilt) för att förhindra kontaminering.

Produktdatablad

Algtvätt



Produkten kan endast användas om väderprognoserna visar inget regn och ingen vind på appliceringsdagen eller åtminstone under de första 6 timmarna efter applicering. Behandlingen kan upprepas igen efter 1 år.

Lagring

Burkarna måste hållas väl tillslutna för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Det rekommenderas inte att ejektorn skruvas ur förpackningen, eftersom detta kan leda till läckage.
Förpackningsstorlekar: 4 L.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjöco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

