

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15



Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15 er en lugtfattig, silkemat og vaskbar vandfortyndbar oliefarve til indendørs brug på træværk. Den giver et slidstærkt og glat udseende. Anvendes på paneler, karme, lister, døre, møbler, MDF og inventar.

Revideret: 24.03.2026

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +10 °C. Bedste resultat opnås ved påføring ved stuetemperatur (over +20 °C).
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhed	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <75 g/l VOC.	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før genmaling anbefales det at bruge alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask. Følg produktets brugsanvisning. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40 °C, og pH må ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen foretages efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved høj rengøringsbelastning.

Vedligeholdelsesintervaller: Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og vil afhænge af belastningen. Vedligeholdelsesintervallet varierer derfor efter behov.

Affaldshåndtering

Flydende maling og vaskevand må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Miljømærkning

Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til det miljømærkede Svanemærke.



Behandlet flade / type underlag

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

