

Produktdatablad

Gjøco Proff Mester Vegg og Tak 05



Gjøco Proff Mester Vegg og Tak 05 er en vandfortyndbar, mat, slidstærk og vaskbar akrylmaling til indendørs brug. Malingen er pletafvisende, giver ingen skjolder efter vask og har god dækkeevne på to lag. Den anvendes på vægge og lofter af f.eks. overmalbar tapet, bygningsplader, MDF, glasfibervæv, væv, tapet, puds, mur, beton og sandspartel.

Revideret 24.03.2026

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar akryldispersionsmaling
Farve:	Hvid, A, B og C base; farver blandes via Gjøcomix
Glans:	Mat 05
Litervægt:	1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Brug gerne rulle med forlængerskaft, da det gør det lettere at undgå skjolder
Tynner / rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter, afhængigt af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,43-0,53 mm (0.017-0.021")
Sprøjteinkel:	50°-80°
Malingtryk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.
	Valg af dyse/sprøjteinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle produkt, sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Interiørvask eller Gulv- og panelrens. Tidligere olierede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunderes med Gjøco Proff Isolér.

Anvendelsesmåde	Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 lag for at undgå skjolder. Brug gerne rulle med forlængerskaft, da det gør det lettere at undgå skjolder. For et ensartet resultat anbefales det at rulle hele længder i samme retning over hele væggen.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå forskelle i glans og farve. Eventuelt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget godt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømærking	Gjæco Proff Mester Vegg og Tak 05 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til det miljømærkede Svanemærke. 
Affaldshåndtering	Flydende maling og vaskevand må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Påføringstemperaturen i luft og på underlag skal være mindst +10 °C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger, før de rengøres med mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke flader fjernes med mikrofiberklud og rent vand. Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelse: 9 L.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon**Gjæco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjæco.no

