

Produktdatablad

Gjøco Proff Mester Vegg og Tak 05



Gjøco Proff Mester Vegg og Tak 05 är en vattenspädbar, matt, slitstark och tvättbar akrylfärg för inomhusbruk. Färgen är fläckavvisande, ger inga sköddar efter tvätt och har god täckförmåga vid två strykningar. Används på väggar och tak av t.ex. övermålningsbar tapet, byggskivor, MDF, glasfiberstrie, väv, tapet, puts, mur, betong och sandspackel.

Reviderat 24.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen akryl dispersionsfärg
Kulör:	Vit, A-, B- och C-bas, kulörer bryts via Gjøcomix
Glans:	Matt 05
Litervikt:	1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca 40 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Använd gärna rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika skarvar
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m²/liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Dysstorlek:	0.43-0.53 mm (0,017-0,021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuellt produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Tidigare oljemålade ytor, MDF-skivor och hårda, släta underlag mattas med sandpapper och grundas med Gjøco Proff Isolér.

Applicering	Appliceras jämnt och fylligt. På sugande och porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att undvika skarvar. Använd gärna rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika skarvar. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder i samma riktning över hela väggen.
Färger	Använd samma batchnummer för samma strykning och samma yta för att undvika glans- och färgskillnader. Alternativt kan olika batchnummer blandas före användning. Hinkar där färgen har brutits i olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Gjoco Proff Mester Vägg och Tak 05 är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärket Svanen. 
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. 
Övrig information	Appliceringstemperaturen i luft och underlag måste vara minst +10 °C. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor före rengöring med mildt rengöringsmedel. Ljusa märken på mörka ytor tas bort med mikrofiberduk och rent vatten. Rör om noggrant före användning. Förpackningsstorlekar: 9 L
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU:s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna data utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, underlagstyp med mera.

Kontaktinformation
Gjoco AB
 Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
 Telefon: +46 (0)435-353 57
 E-post: info@gjoco.se

