

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco Proff MesterTre Max 30



Gjøco Proff MesterTre Max 30 er en slidstærk og dækkende træbeskyttelse til udendørs brug på beklædning. Malingen indeholder høj-kvalitets bindemidler og pigmenter, som giver langvarig beskyttelse samt meget god farve- og glansstabilitet. Den indeholder filmkonserverende midler, der modvirker vækst af sortskimmel og alger på overfladen. Kan anvendes på nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Gjøco Proff MesterTre Max 30 kan også bruges som topstrøg på grundet metal og plast, f.eks. tagrender og beslag på bygninger.

Revidert 24.03.2026

<b>Brugsanvisning</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	<b>Fortynder:</b>	Vand, udtynding er normalt ikke nødvendig.
	<b>Opbevaring:</b>	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet er beregnet til udendørs brug.

**Tekniske data og sikkerhedsdata** Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

<b>Vedligeholdelse</b>	<b>Rengøring:</b>	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør pH-værdien ikke overstige 9. Til rengøring før genmaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg altid produktets brugsanvisning. Nymalet træværk bør ikke vaskes før efter 3–4 uger.
	<b>Vedligeholdelsesinterval:</b>	Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejrærdet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

**Affaldshåndtering**

Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet flade / type underlag:** \_\_\_\_\_

**Malt i farve:**

**Farvenavn:** \_\_\_\_\_

**NCS:** \_\_\_\_\_

**Batchnummer:** \_\_\_\_\_

**Malerarbejdet er udført af:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-mail: office@gjoco.no

