

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Proff MesterTre Premium 50



Gjøco Proff MesterTre Premium 50 er en vandfortyndbar oliefarve til udendørs brug på beklædning med en overflade, der giver lavt snavsoptag og selvrensende egenskaber. Den unikke teknologi giver ekstra god farve- og glansstabilitet samt lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende midler, som modvirker vækst af sortskimmel og alger på overfladen. Kan anvendes på nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Gjøco Proff MesterTre Premium 50 kan også bruges som topstrøg på grundet metal og plast, fx tagrender, beslag og lignende på bygninger.

Revideret

24.03.2026

Brugsanvisning

Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.

Påføringsmetode:

Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.

Fortynder:

Vand, udtynding er normalt ikke nødvendig.

Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

Transport:

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.

Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs brug.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Vedligeholdelse

Rengøring:

Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør pH-værdien ikke overstige 9. Til rengøring før genmaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg altid produktets brugsanvisning. Nymalet træværk bør ikke vaskes før efter 3–4 uger.

Vedligeholdelsesinterval:

Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkninger og vil variere efter lokale forhold. Genmaling skal derfor foretages efter behov, når filmen er mat og slidt. Facader, der vender mod vejret, er mere udsatte og kræver normalt hyppigere genmaling end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

