

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco Tyri Terrasseolje



Gjøco Tyri Terrasseolje er en specialolie til behandling af imprægneret træværk til terrasser, havemøbler, læhegn, rækværk m.m. Den indeholder vejrbestandige alkydoler, linolie og trætjære samt effektive midler mod overfladesvamp og grønalger. Den har en meget god indtrængningsevne, hvilket betyder, at risikoen for afskalning er lille. Det anbefales at bruge Gjøco Tyri Terrasseolje tilsat farvepigment, da pigmenteringen giver øget UV-beskyttelse. Gjøco Tyri Terrasseolje kan også anvendes på royalimprægnerede terrassebrædder, som er slidte og trænger til ny behandling.

Revideret

23.03.2026

### Brugsanvisning

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på 0 °C.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pad, pensel eller rulle. Må ikke sprøjtes.
<b>Fortynder:</b>	White Spirit. Produktet skal normalt ikke fortyndes.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet er beregnet til udendørs brug.

### Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <600 g/l VOC.

### Vedligeholdelse

<b>Rengøring:</b>	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Rengør med Gjøco Terrasserens før genbehandling. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalet træværk bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
<b>Vedligeholdelsesinterval:</b>	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere efter lokale forhold. Genbehandling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vægge, der er mest udsat for vejret, kræver normalt hyppigere genbehandling end resten af bygningen.

**Affaldshåndtering**

Flydende olie må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtageanlæg.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet flade / type underlag:**

.....

**Malt i farve:****Farvenavn:**

.....

**NCS:**

.....

**Batchnummer:**

.....

**Malerarbejdet er udført af:**

.....

**Dato:**

.....

**Underskrift:**

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformation****Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

