FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold
Gjøco Tyri Terrasseolje

Gjøco Tyri Terrasseolje er en spesialolje til behandling av impregnert treverk for terrasser, hagemøbler, levegger, rekkverk o.l. Den inneholder værbestandige alkydoljer, linolje og tretjære, og inneholder effektive midler mot overflatesopp og grønske. Den har svært god inntrengningsevne, som gjør at man har liten risiko for avflassing. Det anbefales å bruke Gjøco Tyri Terrasseolje tilsatt fargepigment, fordi pigmenteringen gir økt UV-beskyttelse. Gjøco Tyri Terrasseolje kan også brukes på Royalimpregnerte terrassebord som er slitt og trenger ny behandling.

Revidert	01.04.2026

Bruksmåte	**Underlag:**	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på 0 ºC.
	Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Skal ikke sprøytes.
	Tynner:	White Spirit. Produktet skal normalt ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se www.gjoco.no. **VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <600 g/l VOC	
Vedlikehold	**Renhold:**	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Rengjør med Gjøco Terrasserens før ombeising. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
	Intervall:	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

Avfallshåndtering	Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.
Reparasjoner/ skader	Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.
Miljømerking	BREEAM-NOR v6.1: – MAT02: Gjøco Tyri Terrasseolje inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Behandlet flate / type underlag: .....

Malt i farge: **Fargenavn:** .....

NCS: .....

Batchnummer: .....

Malerarbeidet er utført av: .....

Dato: .....

Underskrift: .....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no