

## Produktdatablad

# Gjøco Tyri Terrasseolja



Gjøco Tyri Terrasseolja är en specialolja för behandling av impregnerat trä för terrasser, trädgårdsmöbler, skärmar, räcken med mera. Den innehåller väderbeständiga alkydoljor, linolja och träolja/tjärolja samt effektiva medel mot ytsvamp och algpåväxt. Den har mycket god penetreringsförmåga, vilket minskar risken för flagning. Det rekommenderas att använda Gjøco Tyri Terrasseolja med tillsatt färgpigment, eftersom pigmenteringen ger ökat UV-skydd. Gjøco Tyri Terrasseolja kan även användas på slitna Royal-impregnerade trallbrädor som behöver ny behandling.

Reviderat 19.03.2026

Symboler




### Tekniska data

Typ:	Lösningsmedelsbaserad med högkvalitativ alkyd, linolja och trä-tjära
Färg:	Bas C och bas gul, som blandas till önskad färg, samt färdiga färger Brun RB-10, Svart RS-25 och Grå RG-25
Viscositet:	60–70" F4
Litervikt:	0,9 kg/l
Torrhalt:	Ca. 38 vol%
Appliceringsmetod:	Dyna, pensel eller roller. Får ej sprutas
Tunnare / rengöringsmedel:	White Spirit. Produkten ska normalt inte tunnas
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 6–8 m <sup>2</sup> /liter per strykning, hyvlat trä
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek
Användartorr:	12 timmar
Damm-torr:	4 timmar
Minsta appliceringstemperatur	0 °C. Låga temperaturer ger längre torktid och ökad risk för imma, mattning m.m.

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä måste vara torrt före behandling; detta kan ta från några veckor upp till 2–3 månader. Skölj och borsta bort eventuella rester av impregnering. Rengör terrassen med Gjøco Terrassrens. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Terrassen bör behandlas så snart som möjligt efter rengöring och torkning för att undvika att ytan slits på grund av väderexponering.

Vid behandling av gammalt eller tidigare behandlat trä, rengör terrassen med Gjøco Terrassrens Gel. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Upprepa

	<p>behandlingen vid mycket smutsigt underlag. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Lös bets och olja tas bort, och grå, väderbitna ytor måste stålborstas eller slipas ned till friskt trä innan fortsatt behandling. Lösa flagor och träfibrer/grått trä kan hindra inträngning och ge flagning.</p> <p>Vid rengöring av terrasser av lärk och tropiska träslag m.m., följ leverantörens riktlinjer för användning av rengöringsmedel.</p>
<b>Applicering</b>	<p>Gjøco Tyri Terrasselje appliceras med dyna, roller eller pensel. Produkten kan användas ner till 0 °C (underlaget måste vara torrt och frostfritt). Applicera terrasseljan längs hela brädans längd och behandla 2–3 brädor åt gången. Överskottsolja som inte trängt in i träet ska torkas bort efter cirka en timme. Undvik applicering i stark sol, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Var särskilt uppmärksam under vår och höst vid låga nattetemperaturer.</p> <p>Terrasseljan tränger olika i träet runt kvistar och mjukare delar, vilket kan ge varierande färgnyanser. Behandling av kvistigt, samt hårda och täta träslag som till exempel lärk, kan ge reducerad hållbarhet på grund av bristande inträngning i träet.</p>
<b>Färg</b>	<p>Terrasseljan är transparent, och färgen kommer därför att variera beroende på underlaget. Tänk på att färgen blir kraftigare och mörkare ju fler lager som appliceras. Gör gärna ett provstryk för att kontrollera att färgen blir som önskat. Det rekommenderas inte att använda oljan utan tillsats av brytfärg/pigment. Använd samma batchnummer på samma lager och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen.</p>
<b>Lagring</b>	<p>Stäng locket ordentligt vid förvaring av terrasseljan för att undvika spill och uttorkning. Terrasseljan ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.</p>
<b>Avfallshantering</b>	<p>Flytande olja får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänt mottagningsställe för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning lämnas till godkänt mottagningsställe.</p> 
<b>Övrig information</b>	<p>Eventuellt oljeuppflyt ska blandas ordentligt före användning. Det rekommenderas inte att använda oljan utan tillsats av brytfärg/pigment. Förpackningsstorlekar: 4,5 och 5 liter.</p>
<b>Säkerhet</b>	<p>Se eget säkerhetsdatablad. Les informationen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: &lt;600 g/l VOC.</p>

Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag osv.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

