

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Tyri Tømmerolje



Gjøco Tyri Tømmerolje er en specialolie til udendørs brug til behandling af tømmerbygninger, vildmarksbeklædning, stavlaft og trætage. Den indeholder linolie, trætjære og terpentiner, som traditionelt er blevet brugt til behandling af tømmer. Tømmerolien har en meget god indtrængningsevne, hvilket betyder, at risikoen for afskalning er lille. Tømmerolien trænger ind i træet og giver nødvendig beskyttelse mod fugtindtrængning og vejrpåvirkning. Den indeholder effektive midler mod overfladesvamp og grønalger. Det anbefales at bruge Gjøco Tyri Tømmerolje tilsat farvepigment, da pigmenteringen giver øget UV-beskyttelse.

Revidert 23.03.2026

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på 0 °C.
	Påføringsmetode:	Bred pensel.
	Fortynder:	White Spirit. Produktet skal normalt ikke fortyndes.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <100 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Til rengøring før genbehandling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalet træværk bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere efter lokale forhold. Genbehandling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vægge, der er mest udsat for vejret, kræver normalt hyppigere genbehandling end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres til et godkendt modtageanlæg.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter benyttes. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved genbehandling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag: _____

Malt i farve:

Farvenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbejdet er udført af: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformation

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
 Telefon: +47 712 91 700
 E-mail: office@gjoco.no

