

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Tyri Tømmerolje



Gjøco Tyri Tømmerolje er en spesialolje til utendørs bruk til behandling av tømmerbygninger, villmarks kledning, stavlaft og tretak. Den inneholder linolje, tretjære og terpentiner som tradisjonelt har vært brukt til behandling av tømmer. Tømmeroljen har svært god inntrengningsevne, som gjør at man har liten risiko for avflassing. Tømmeroljen trekker inn i tømmeret og gir nødvendig beskyttelse mot fuktinntrengning og væreksposering. Den inneholder effektive midler mot overflatesopp og grønske. Det anbefales å bruke Gjøco Tyri Tømmerolje tilsatt fargepigment, fordi pigmenteringen gir økt UV-beskyttelse.

Revidert

01.04.2026

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på 0 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Bred pensel.
	<b>Tynner:</b>	White Spirit. Produktet skal normalt ikke tynnes.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
	<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <100 g/l VOC.
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
	<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

**Avfallshåndtering**

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

BREEAM-NOR v6.1:  
 – MAT02: Gjøco Tyri Tømmerolje inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:**

.....

**Malt i farge:**

**Fargenavn:**

.....

**NCS:**

.....

**Batchnummer:**

.....

**Malararbeidet er utført av:**

.....

**Dato:**

.....

**Underskrift:**

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

