

Produktdatablad

Gjøco Tyri Tømmerolje



Gjøco Tyri Tømmerolje er en specialolie til udendørs brug til behandling af tømmerbygninger, vildmarksbeklædning, stavlaft og trætage. Den indeholder linolie, træbjære og terpentiner, som traditionelt er blevet brugt til behandling af tømmer. Tømmerolien har en meget god indtrængningsevne, hvilket betyder, at risikoen for afskalning er lille. Tømmerolien trænger ind i tømmeret og giver nødvendig beskyttelse mod fugtindtrængning og vejrpåvirkning. Den indeholder effektive midler mod overfladesvamp og grønalg. Det anbefales at bruge Gjøco Tyri Tømmerolje tilsat farvepigment, da pigmenteringen giver øget UV-beskyttelse.

Revideret 19.03.2026

Symboler



Teknisk data

Type:	Tjærebaseret specialolie baseret på linolie og træbjære
Farve:	Base C og base gul, som blandes til ønsket farve
Liter vægt:	Ca. 0,9 kg/l
Tørstofindhold:	Ca. 38 volumen%
Påføringsmetode:	Bred pensel
Fortynder / rengøringsmiddel:	White Spirit. Produktet bør normalt ikke fortyndes
Anbefalet forbrug:	Ca. 4–6 m ² /liter pr. strøg, høvlet træ
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og lagtykkelse
Overmalbar:	14 timer
Berøringstør:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid og øget risiko for dugmatning m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk bør behandles så hurtigt som muligt efter opsætning. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og stålborstes før videre behandling for at fjerne løse træfibre. Tidligere olieret træværk rengøres med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening.

Anvendelsesmåde

Gjøco Tyri Tømmerolje påføres med en bred pensel. Påfør tømmerolien i ét jævnt og tyndt lag. Tømmerolien skal trænge ind i træet og må ikke danne film på overfladen. Al endetræ, mefar og lafteknuder skal mættets godt med Gjøco Tyri Tømmerolje. Vægge i vejruddatte områder kan kræve mere end ét lag og vil også have behov for hyppigere vedligeholdelse end de øvrige vægge.

	Overfladen vil slides forskelligt afhængigt af vejrpåvirkningen, og dele af væggene, som står under tag, vil ikke kræve lige så hyppig behandling som mere udsatte dele. Forskellig vejrbelastning vil give naturlige farvenuancer mellem de forskellige vægge og dele af væggene. Overfladen bør behandles igen, når træet ser tørt og gråt ud. Gjøco Tyri Tømmerolje kan påføres hele året, men træet skal være tørt og uden rim.
Farve	Tømmerolien er transparent, og farven vil derfor variere afhængigt af underlaget. Husk, at farven bliver kraftigere og mørkere, jo flere lag der påføres. Lav gerne en prøveopstrykning for at kontrollere, at farven er som ønsket. Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå farveforskelle. Gjøco Tyri Tømmerolje leveres i base C og base gul og kan blandes til mange farver.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af tømmerolien for at forhindre spild og udtørring. Tømmerolien skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende olie må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør emballage afleveres ligeledes til et godkendt modtageanlæg. 
Øvrige informationer	Eventuelt olieopdrift røres godt ind før brug. Det anbefales ikke at anvende olien uden tilsætning af farvepigment. Emballagestørrelser: 4,5 liter.
Sikkerhed	Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <100 g/l VOC.
<p>Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.</p>	
Kontakt information	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 