

## Produktdatablad

# Gjøco Tyri Tømmerolje



Gjøco Tyri Tømmerolje er en spesialolje til utendørs bruk til behandling av tømmerbygninger, villmarks kledning, stavlaft og tretak. Den inneholder linolje, tretjære og terpentin som tradisjonelt har vært brukt til behandling av tømmer. Tømmeroljen har svært god inntrengningsevne, som gjør at man har liten risiko for avflassing. Tømmeroljen trekker inn i tømmeret og gir nødvendig beskyttelse mot fuktinntrengning og værekspnering. Den inneholder effektive midler mot overflatesopp og grønske. Det anbefales å bruke Gjøco Tyri Tømmerolje tilsatt fargepigment, fordi pigmenteringen gir økt UV-beskyttelse.

Revidert 19.03.2026

Symboler



### Tekniske data


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type:                        | Tjærebasert spesialolje basert på linolje og tretjære                         |
| Farge:                       | Base C og base gul, som blandes til ønsket farge                              |
| Litervekt:                   | Ca 0,9 kg/l   |
| Tørstoff:                    | Ca. 38 volum%   |
| Påføringsmetode:             | Bred pensel   |
| Tynner / rengjøringsmiddel:  | White Spirit. Produktet skal normalt ikke tynnes                              |
| Anbefalt forbruk:            | Ca. 4-6 m <sup>2</sup> /liter pr. strøk, høvlet tre                           |
| Tørketid (23 °C, 50 % R.H.): | Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse            |
| Overmalbar:                  | 24 timer  |
| Berøringstør:                | 4 timer   |
| Minimum påføringstemperatur: | 0 °C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og økt fare for duggmatting m.m. |

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt treverk bør behandles så raskt som mulig etter oppsats. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før videre behandling for å fjerne løse tre fibre. Tidligere oljet treverk rengjøres med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning.

### Bruksmåte

Gjøco Tyri Tømmerolje påføres med en bred pensel. Påfør tømmeroljen i ett jevnt og tynt strøk. Tømmeroljen skal trekke inn i treverket og skal ikke danne film på overflaten. All endevend, mefar og lafteknuter må mettes godt med Gjøco Tyri Tømmerolje. Værvægger kan trenge mer enn ett strøk, og vil også trenge hyppigere vedlikehold enn de resterende veggene. Overflaten vil slites ulikt etter værbelastningen, og deler av vegger som står under tak vil ikke trenge like hyppig behandling som mer værutsatte deler av veggene.

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | Ulik værbelastning vil gi naturlige fargenyanser mellom de ulike veggene og deler av vegger. Overflaten bør behandles på nytt når treverket ser tørt og grålig ut. Gjøco Tyri Tømmerolje kan påføres hele året, men treverket må være tørt og rimfritt.   |
| <b>Farge</b>             | Tømmeroljen er transparent, og fargen vil derfor variere i forhold til underlaget. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Gjøco Tyri Tømmerolje leveres i base C og i base gul, og kan blandes i mange farger. |
| <b>Lagring</b>           | Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av tømmeroljen for å hindre søl og inntørking. Tømmeroljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.   |
| <b>Miljømerking</b>      | BREEAM-NOR v6.1<br>– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.   |
| <b>Avfallshåndtering</b> | Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.<br>  |
| <b>Øvrig informasjon</b> | Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Det anbefales ikke å bruke oljen uten tilsats av brekkfarge/pigment.<br>Emballasjestørrelser: 4,5 liter.   |
| <b>Sikkerhet</b>         | Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.<br>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <100 g/l VOC.   |

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

